



**Specificaties Ledvance LED Downlight Performance DN155 14W 1600lm 65D - 840 Koel Wit | 180mm - IP54**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Artikelnummer    | 238963                             |
| EAN              | 4058075459151                      |
| Fabrikantcode    | 4058075459151                      |
| Merk             | Ledvance                           |
| Fabrikantnaam    | DL UGR19 DN155 PFM 14W/840 WT IP54 |
| Garantie         | 5 jaar                             |
| Levensduur (uur) | 70000                              |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Technologie         | LED Geïntegreerd            |
| Watt                | 14W                         |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 840 Koel Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Inclusief Driver             | Ja                              |
| Gradenbundel (graden)        | 65                              |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1600lm                          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 115                             |
| Powerfactor                  | >0.90                           |
| Inbouwdiepte (mm)            | 100                             |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)              |
| Type product                 | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                  |
| Zaagmaat (mm)            | 155                            |
| IP-Waarde                | IP54 - Stof- en Spatwaterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 45                   |
| Behuizing                | Aluminium                      |
| Kleur Armatuur           | Wit                            |
| Kleur behuizing          | Wit                            |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefaansluiting             |
| Product Serie            | DN155                          |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 65  |
| Diameter (mm) | 180 |

## Sensor Informatie

Sensortype

Geen sensor

### Waarom Budgetlight?



**Budgetprijzen** gegarandeerd



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren



**Duurzame LED** oplossingen



Trustpilot

